



## Hochsitzdach Aufbauanleitung 142262

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt,

Ihr Askari-Team

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Achten Sie bei der Montage des Hochsitzdaches immer auf eine ausreichende Eigenabsicherung durch Sicherungsseile wie sie aus dem Bergsteigesport bekannt sind. Bergsteigerseile besitzen eine extreme Strapazierfähigkeit und gewährleisten optimalen Schutz. Solche Seile sind in vielen Sportgeschäften und im spezialisierten Versandhandel erhältlich.

Ein Absturz kann ernsthafte Verletzungen und/oder den Tod zur Folge haben. Die Eigensicherung des Benutzers durch das oben bereits genannte Sicherungsseil ist Pflicht!

Kontrollieren Sie das Hochsitzdach vor Benutzung immer auf Stabilität und eventuelle Abnutzungserscheinungen.

Starke Winde und extreme Temperaturunterschiede können das Lockern von Bauteilen und der Verankerung bedingen.

Witterungseinflüsse wie Eis (Eisschlag) und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Hochsitzdach führen.

Wägen Sie deshalb vor der Benutzung des Hochsitzdaches unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch zulassen!

Bauliche Veränderungen am Hochsitzdach führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden.

Benutzen Sie das Hochsitzdach nie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

**Achtung!** Es ist verboten und lebensgefährlich das Hochsitzdach in der Nähe von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Hochspannungsmasten) aufzustellen. Achtung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

**Achtung!** Das Hochsitzdach darf nicht bestiegen werden. Es handelt sich lediglich um einen Wetterschutz der Niederschlag abhalten soll.

**Achtung!** Niemals an das Hochsitzdach hängen oder mit Gewichten beschweren.

**Achtung!** Ziehen Sie alle Schrauben sowie den Spanngurt nach der Montage zur Sicherheit noch einmal fest und prüfen Sie den festen Sitz nach einiger Zeit erneut.

# Aufbauanleitung

Aufbauzeit ca. 60 Minuten, benötigtes Werkzeug 2 Schraubenschlüssel Nr. 10.

## 1. Teileliste



A. Strebe vorn/hinten	2 St.	#1 Spanngurt	1 St. (zweiteilig)
B. Dachstreben	2 St.	#2 Schraube M6*60	4 St.
C. Streben links/rechts	2 St.	#3 Schraube M6*90	1 St.
D. Klammern	2 St.	#4 Schraube M6*50	2 St.
E. T-Strebe	1 St.	#5 Schraube M6*90	1 St.
F. Dachzeltplane	1 St.		


## 2. Teileliste



## 3. Montage

### Schritt 1

Verwenden Sie 2 Schrauben #4 M6\*50 um 2x Teile D und 1xTeil E zu montieren. Danach verwenden Sie 1 Schraube #5 M6\*90 sowie 1 Schraube #3 um 1xTeil B zu montieren.



## Schritt 2

Verwenden Sie 2 Schrauben #2 M6\*60 um Teil A zu vorzumontieren.  
Montieren Sie anschließend 2 Teile C und verbinden Teil B unter Verwendung von 2 Schrauben #2 M6\*60 **abschließend**. Montieren Sie bitte das Dach Teil F auf den fertigen Rahmen.



## Schritt 3

Montieren Sie das fertige Dach unter Verwendung des Spanngurtes #1 an einem **ausreichend stabilem, gesunden Baum**. (**Kein Totholz - nicht abgestorben oder faul**) mit einem **Minstdurchmesser von ca. 30 Zentimetern**.

